

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Protinámrazová clona na čelní sklo TEXFORCE

Univerzální polyesterová clona 120-160 x 105 cm se čtyřmi pružnými pásky a háčky

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Uschovejte jej pro budoucí potřebu a předejte jej s výrobkem dalšímu uživateli. Clona je určena výhradně k zakrytí čelního skla zaparkovaného vozidla.

1 Identifikace a určené použití výrobku

Výrobek je vnější protinámrazová clona na čelní sklo zaparkovaného vozidla. V zimě omezuje přímé usazování námrazy na zakryté ploše. V létě stříbrná strana pomáhá odrážet část slunečního záření procházejícího sklem.

Clona má univerzální lichoběžníkový tvar. Vhodnost ověřte porovnáním rozměrů výrobku s čelním sklem konkrétního vozidla. Výrobek nepoužívejte za jízdy ani při spuštěném motoru.

- Rozměry krycí části: nahoře 120 cm, dole 160 cm a výška 105 cm.
- Délka boční klopky: přibližně 24 cm.
- Délka pružných upevňovacích pásků s háčky: přibližně 60 cm.
- Země výroby: Čína.

2 Materiály a obsah sady

Clona je vyrobena z polyesteru. Černá vnější strana je voděodolná a měkká stříbrná polyesterová vrstva je určena ke kontaktu se sklem.

- Clona s bočními klopami a poutky na zrcátka.
- Čtyři pružné pásky zakončené háčky.
- Úložný vak.
- Plastový sáček tvořící obal výrobku.

3 Upozornění týkající se obalu

- Plastový sáček může způsobit udušení. Po vybalení jej ihned odstraňte z dosahu kojenců a dětí.
- Nedovolte dětem, aby si se sáčkem hrály, a nikdy si jej nenasazujte na hlavu. Sáček není hračka.
- Po vybalení odevzdejte sáček do příslušného toku odpadu podle místních pravidel třídění.

4 Příprava a montáž

Výrobek montujte pouze na zaparkované vozidlo s vypnutým motorem a zataženou parkovací brzdou. Zvolte bezpečné místo mimo silniční provoz. Před montáží zkontrolujte clonu, švy, pružné pásky a háčky.

- Očistěte a osušte čelní sklo i stranu clony, která se skla dotýká. Odstraňte písek, led a tvrdé nečistoty, které by mohly povrch poškrábat.
- Umístěte clonu doprostřed čelního skla, černou stranou ven a měkkou stříbrnou stranou ke sklu.
- Nasadte poutka na zrcátka a boční klopky vložte mezi dveře a rám dveří. Dveře zavírejte pomalu a ověřte, že materiál neomezuje zámek ani těsnění.
- Háčky upevněte ke stabilním bodům u ráfků nebo podběhů. Nepřipevňujte je k vedením, brzdám, zavěšení, snímačům, pohyblivým částem, ostrým hranám ani horkým dílům.
- Pružné pásky napínejte rovnoměrně. Nenapínejte je nadměrně a nemiřte napnutým háčkem na obličej ani oči.
- Po montáži zkontrolujte stabilitu clony a polohu všech upevnění.

5 Bezpečné používání

- Před nastartováním vozidla zcela odstraňte clonu, pružné pásky a háčky. Nejezděte s clonou nasazenou na čelním skle.

- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou clona, švy, pružné pásky nebo háčky opotřebené, prasklé, deformované nebo uvolněné.
- Při nasazování a odstraňování mějte napnutý pásek pod kontrolou. Náhlé uvolnění může způsobit úder háčkem.
- Výrobek nemontujte ani nesnímejte za silného větru, pokud nelze clonu a upevnění bezpečně ovládat.
- Chraňte výrobek před otevřeným ohněm, výfukovým systémem a jinými zdroji vysoké teploty.
- Výrobek není hračka. Pružné pásky, háčky, úložný vak a plastový obal uchovávejte mimo dosah dětí.
- Clonu nepoužívejte jako přepravní plachtu, k upevnění nákladu ani při tažení vozidla.

6 Použití v zimě a v létě

V zimě nasazujte clonu na čisté a pokud možno suché sklo. Vlhkost mezi sklem a clonou může zamrznout. Pokud clona přimrzne, nestrhávejte ji silou a nepoužívejte ostré nástroje. Počkejte na rozmrazení nebo použijte bezpečný způsob odmrazení doporučený výrobcem vozidla.

V létě může stříbrný povrch omezit zahřívání interiéru, ale neudrží v kabině bezpečnou teplotu. Nikdy nenechávejte v zaparkovaném vozidle děti, zvířata ani osoby vyžadující péči.

7 Čištění údržba a skladování

- Lehké nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem.
- Při větším znečištění perte ručně s použitím jemného pracího prostředku.
- Nepoužívejte bělidla, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.
- Po čištění a před dalším použitím nebo uložením důkladně vysušte clonu, pásky a úložný vak.
- Výrobek skladujte na suchém větraném místě mimo otevřený oheň a zdroje vysoké teploty.
- Pravidelně kontrolujte švy, poutka, pružné pásky a háčky. Poškozený výrobek přestaňte používat.

8 Poškozený výrobek a likvidace

Výrobek ihned přestaňte používat, pokud poškození může způsobit uvolnění háčku, prasknutí pružného pásku nebo ztrátu stability upevnění. Neprovádějte provizorní opravy dílů, které zůstávají pod napětím.

Opotřebený výrobek, úložný vak a plastový obal odevzdejte do příslušných toků odpadu podle místních pravidel třídění. Výrobek ani obal nespálujte.

9 Hlášení bezpečnostních problémů

V případě nehody, zranění nebo zjištění vady, která může představovat nebezpečí, ihned přestaňte výrobek používat. Uschovejte výrobek, obal a dostupná označení a kontaktujte výrobce. Uveďte popis události, místo a datum nákupu a dostupné identifikační údaje výrobku.

Údaje o hospodářském subjektu

Výrobce
 TEXCORP Sp. z o.o.
 Głogowska 31/33
 60-702 Poznań, Polsko
 E-mail: office@texcorp.pl
 Telefon: +48 728 976 693