

Használati és biztonsági útmutató

TEXFORCE fagyvédő szélvédőtakaró

Univerzális poliészter takaró 120-160 x 105 cm négy rugalmas pánttal és kampóval

Az első használat előtt olvassa el a teljes útmutatót. Őrizze meg későbbi használatra, és a termékkel együtt adja át a következő felhasználónak. A takaró kizárólag parkoló jármű első szélvédőjének lefedésére szolgál.

1 A termék azonosítása és rendeltetése

A termék parkoló gépkocsi első szélvédőjének külső fagyvédő takarója. Télen csökkenti a dér közvetlen lerakódását a lefedett felületen. Nyáron az ezüstsínű oldal segít visszaverni a szélvédőn átjutó napsugárzás egy részét.

A takaró univerzális trapéz alakú. A megfelelőséget a termék méreteinek és az adott jármű szélvédőjének összehasonlításával ellenőrizze. Ne használja a terméket vezetés közben vagy járó motor mellett.

- A takaró méretei: felül 120 cm, alul 160 cm, magassága 105 cm.
- Az oldalsó fül hossza: körülbelül 24 cm.
- A kampós rugalmas rögzítőpántok hossza: körülbelül 60 cm.
- Gyártási ország: Kína.

2 Anyagok és a készlet tartalma

A takaró poliészterből készül. A fekete külső oldal vízálló, a puha ezüstsínű poliészterréteg pedig a szélvédővel való érintkezésre szolgál.

- Takaró oldalsó fülekkel és visszapillantó tükrökre helyezhető hurkokkal.
- Négy kampóval végződő rugalmas pánt.
- Tárolózsák.
- A termék csomagolására szolgáló műanyag zacskó.

3 A csomagolásra vonatkozó figyelmeztetés

- A műanyag zacskó fulladást okozhat. Kicsomagolás után azonnal tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől.
- Ne engedje, hogy gyermekek a zacskóval játszanak, és soha ne húzza azt a fejére. A zacskó nem játék.
- Kicsomagolás után a helyi hulladékválogatási szabályoknak megfelelő hulladékáramba helyezze a zacskót.

4 Előkészítés és felszerelés

A terméket kizárólag leparkolt, leállított motorú és behúzott rögzítőfékű járműre szerelje fel. Válasszon a közúti forgalomtól távoli, biztonságos helyet. Felszerelés előtt ellenőrizze a takaró, a varrások, a rugalmas pántok és a kampók állapotát.

- Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt, valamint a takaró szélvédővel érintkező oldalát. Távolítsa el a homokot, jeget és kemény szennyeződéseket, amelyek megkarcolhatják a felületet.
- Helyezze a takarót a szélvédő közepére, fekete oldalával kifelé, puha ezüstsínű oldalával az üveg felé.
- Helyezze a hurkokat a visszapillantó tükrökre, az oldalsó füleket pedig az ajtók és az ajtókeretek közé. Lassan csukja be az ajtókat, és ellenőrizze, hogy az anyag nem akadályozza a zárat vagy a tömítést.
- A kampókat a keréktárcsák vagy keréktárcsák ívek stabil pontjaihoz rögzítse. Ne rögzítse vezetékekhez, fékhez, felfüggesztéshez, érzékelőhöz, mozgó alkatrészhez, éles peremhez vagy forró elemhez.
- A rugalmas pántokat egyenletesen feszítse meg. Ne nyújtsa túl őket, és a megfeszített kampót ne irányítsa az arc vagy a szem felé.
- Felszerelés után ellenőrizze a takaró stabilitását és valamennyi rögzítés helyzetét.

5 Biztonságos használat

- A jármű elindítása előtt teljesen távolítsa el a takarót, a rugalmas pántokat és a kampókat. Ne vezessen a szélvédőre szerelt takaróval.

- Ne használja a terméket, ha a takaró, a varrások, a rugalmas pántok vagy a kampók kopottak, repedtek, deformálódtak vagy kilazultak.
- Felhelyezés és eltávolítás közben tartsa ellenőrzés alatt a megfeszített pántot. A hirtelen kioldás a kampó visszacsapódását okozhatja.
- Erős szélben ne szerelje fel vagy távolítsa el a terméket, ha a takaró és a rögzítések nem tarthatók biztonságosan ellenőrzés alatt.
- Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, a kipufogórendszertől és más magas hőmérsékletű hőforrástól.
- A termék nem játék. A rugalmas pántokat, kampókat, tárolózsákokat és műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne használja a takarót szállítási ponyvaként, rakomány rögzítésére vagy a jármű vontatása közben.

6 Téli és nyári használat

Télen tiszta és lehetőleg száraz szélvédőre helyezze fel a takarót. Az üveg és a takaró közötti nedvesség megfagyhat. Ha a takaró odafagyott, ne tépje le erővel, és ne használjon éles eszközt. Várja meg az olvadást, vagy alkalmazza a jármű gyártója által javasolt biztonságos szélvédő-jégmentesítési módszert.

Nyáron az ezüstsínű felület csökkentheti az utastér felmelegedését, de nem tart fenn biztonságos hőmérsékletet. Soha ne hagyjon gyermeket, állatot vagy gondozásra szoruló személyt parkoló járműben.

7 Tisztítás karbantartás és tárolás

- Az enyhe szennyeződést puha, nedves ruhával távolítsa el.
- Erősebb szennyeződés esetén kézzel mossa, kímélő mosószerrel.
- Ne használjon fehérítőt, oldószert vagy agresszív tisztítószert.
- Tisztítás után, újbóli használat vagy tárolás előtt alaposan szárítsa meg a takarót, a pántokat és a tárolózsákokat.
- A terméket száraz, szellős helyen, nyílt lángtól és magas hőmérsékletű hőforrástól távol tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze a varrásokat, hurkokat, rugalmas pántokat és kampókat. A sérült terméket ne használja tovább.

8 Sérült termék és hulladékkezelés

Azonnal hagyja abba a használatot, ha a sérülés a kampó leválását, a rugalmas pánt szakadását vagy a rögzítés stabilitásának elvesztését okozhatja. Ne végezzen ideiglenes javítást feszültség alatt álló alkatrészen.

Az elhasznált terméket, a tárolózsákokat és a műanyag csomagolózacskót a helyi hulladékválogatási szabályoknak megfelelő hulladékáramokba helyezze. A terméket és a csomagolást ne égesse el.

9 Biztonsági problémák bejelentése

Baleset, sérülés vagy veszélyt jelentő hiba észlelése esetén azonnal hagyja abba a termék használatát. Őrizze meg a terméket, a csomagolást és a rendelkezésre álló jelöléseket, majd forduljon a gyártóhoz. Adja meg az esemény leírását, a vásárlás helyét és dátumát, valamint a termék rendelkezésre álló azonosító adatait.

A gazdasági szereplő adatai

Gyártó
 TEXCORP Sp. z o.o.
 Głogowska 31/33
 60-702 Poznań, Lengyelország
 E-mail: office@texcorp.pl
 Telefon: +48 728 976 693