

Gebruchs und Sicherheitshinweise

Texforce Halbgarage für Scheiben und Dach

Alle Größenvarianten mit gleicher Konstruktion und Befestigungsart

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung vollständig durch und bewahren Sie sie auf. Das Produkt ist ausschließlich zum Abdecken der Scheiben und des Dachs eines geparkten Fahrzeugs bestimmt. Entfernen Sie die Abdeckung und alle Befestigungen vor jeder Fahrt vollständig.

1 Produktidentifikation und bestimmungsgemäße Verwendung

Die Texforce Halbgarage dient zum vorübergehenden Abdecken aller Scheiben und des Dachs eines geparkten Pkw. Sie schützt die abgedeckten Flächen vor Regen, Schnee, Reif und Vereisung. Die silberfarbene Oberfläche reflektiert einen Teil der Sonnenstrahlung und hilft, die Erwärmung des Fahrzeuginnenraums zu verringern.

Diese Anleitung gilt für alle Größenvarianten, die aus denselben Materialien bestehen und mit demselben Befestigungssystem ausgestattet sind. Wählen Sie die passende Größe entsprechend den Abmessungen und der Form des Fahrzeugs sowie der Variantenkennzeichnung auf dem Produkt oder der Verpackung.

- Marke: Texforce.
- Hauptmaterial: 100% Polyester.
- Fahrzeugseitige Schicht: weiche Vliesschicht zum Schutz des Lacks.
- Befestigung: acht elastische Bänder, äußere Bänder mit Haken und mittlere Bänder mit Steckverschluss.
- Zusätzliche Elemente: Reflexstreifen an den Spiegelabdeckungen.
- Herstellungsland: China.

2 Wichtige Warnhinweise

- Der Kunststoffbeutel birgt Erstickungsgefahr. Entfernen Sie ihn nach dem Auspacken sofort aus der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Beutel spielen und ziehen Sie ihn niemals über den Kopf. Der Beutel ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie die Abdeckung nicht während der Fahrt, beim Abschleppen oder bei laufendem Motor. Entfernen Sie die Abdeckung und alle Befestigungen vollständig, bevor das Fahrzeug bewegt wird.
- Bringen Sie das Produkt nur an einem sicher abgestellten Fahrzeug mit ausgeschaltetem Motor, angezogener Feststellbremse und abgekühlter Karosserie sowie abgekühlter Abgasanlage an und entfernen Sie es nur unter diesen Bedingungen.
- Begeben Sie sich zur Montage der Bänder nicht unter das Fahrzeug und heben Sie das Fahrzeug nicht an. Führen Sie die unter dem Fahrzeug verlaufenden Teile von der Fahrzeugseite aus hindurch.
- Befestigen Sie Haken oder Bänder nicht an Brems- oder Kraftstoffleitungen, der Abgasanlage, beweglichen Teilen, scharfen Kanten oder Teilen, die heiß werden können.
- Elastische Bänder können plötzlich zurückschnellen. Halten Sie den Haken beim Spannen sicher fest, richten Sie ihn niemals auf das Gesicht oder andere Personen und lösen Sie die Spannung langsam.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder wegen der Gefahr des Verfangens und von Verletzungen nicht mit der Abdeckung, den Bändern, Haken oder dem Verschluss spielen.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, Funken und starken Wärmequellen fern.
- Reflexstreifen verbessern die Sichtbarkeit des abgedeckten Fahrzeugs, ersetzen jedoch keine vorgeschriebene Beleuchtung, Kennzeichnung oder Regeln für sicheres Parken.

3 Vorbereitung der Montage

- Prüfen Sie, ob die gewählte Variante zu den Abmessungen und der Form des Fahrzeugs passt. Eine zu kleine Abdeckung oder übermäßig gespannte Bänder können das Produkt beschädigen oder sich während der Verwendung lösen.
- Entfernen Sie Sand, Eis, Zweige und andere harte oder scharfe Verunreinigungen von der Karosserie und der Abdeckung. Werden solche Partikel über den Lack gezogen, können Kratzer entstehen.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung Material, Nähte, Bänder, Haken und Verschluss. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Befestigungsteil gerissen, eingeschnitten, dauerhaft überdehnt oder locker ist.
- Bringen Sie die Abdeckung nicht auf einem frisch lackierten Fahrzeug an, bevor die vom Lackierbetrieb angegebene Aushärtezeit abgelaufen ist.

4 Anbringen der Abdeckung

- Breiten Sie die Abdeckung aus und richten Sie die weiche Vliesschicht zum Fahrzeug aus.
- Legen Sie die Abdeckung über Dach und Scheiben, ohne sie kräftig über den Lack zu ziehen. Setzen Sie die Spiegelabdeckungen auf die Außenspiegel.

- Richten Sie die Abdeckung gleichmäßig aus und halten Sie die vorgesehenen Befestigungspunkte frei.
- Befestigen Sie die äußeren Bänder mit Haken an stabilen Stellen der Felgen, an denen der Haken weder die Oberfläche beschädigt noch Bauteile der Bremsanlage berührt.
- Führen Sie die mittleren Bänder von einer Fahrzeugseite zur anderen unter dem Fahrzeug hindurch, ohne sich unter das Fahrzeug zu begeben, und schließen Sie anschließend den Verschluss.
- Spannen Sie die Bänder gleichmäßig. Dehnen Sie sie nicht bis zum Anschlag und verdrehen Sie sie nicht.
- Prüfen Sie nach der Montage alle Befestigungspunkte. Die Abdeckung darf keine heißen, scharfen oder beweglichen Fahrzeugteile berühren.

5 Sichere Verwendung

- Verwenden Sie die Abdeckung ausschließlich bestimmungsgemäß und nur an einem geparkten Fahrzeug.
- Prüfen Sie regelmäßig den Sitz des Produkts und die Spannung der Bänder, insbesondere nach Wetteränderungen.
- Entfernen Sie die Abdeckung bei starkem oder böigem Wind, wenn eine sichere Befestigung nicht gewährleistet werden kann.
- Lassen Sie keine schwere Schicht nassen Schnees über längere Zeit auf der Abdeckung liegen. Entfernen Sie angesammelten Schnee vorsichtig und ohne scharfe Werkzeuge.
- Reißen Sie die Abdeckung nicht gewaltsam ab, wenn sie am Fahrzeug festgefroren ist. Warten Sie, bis sich die Eisschicht löst, und entfernen Sie das Material schrittweise.
- Verwenden Sie die Abdeckung nicht zum Heben, Abschleppen, Sichern von Lasten oder für andere Zwecke als zum Abdecken von Scheiben und Fahrzeugdach.
- Verändern Sie Bänder, Haken, Verschluss oder Konstruktion der Abdeckung nicht.

6 Entfernen der Abdeckung

- Stellen Sie vor dem Lösen der Befestigungen sicher, dass sich keine Personen in der Nähe befinden, die von einem Haken oder gespannten Band getroffen werden könnten.
- Öffnen Sie zuerst den mittleren Verschluss und kontrollieren Sie dabei die Spannung der Bänder. Lösen Sie anschließend die äußeren Haken nacheinander.
- Heben und falten Sie das Material beim Abnehmen. Ziehen Sie es nicht über eine verschmutzte Fahrzeugoberfläche.
- Prüfen Sie vor dem Starten des Motors, ob die Abdeckung sowie alle Bänder und Haken vollständig vom Fahrzeug und aus dessen Umgebung entfernt wurden.

7 Reinigung und Zustandskontrolle

Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch. Bei Bedarf kann die Abdeckung von Hand gewaschen werden. Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor es gefaltet oder erneut angebracht wird.

- Reinigen Sie die Abdeckung nicht bei laufendem Motor oder in unmittelbarer Nähe heißer Fahrzeugteile.
- Prüfen Sie nach jeder Reinigung Nähte, Vliesschicht, Bänder, Haken und Verschluss.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eine Beschädigung die Befestigung schwächen oder Teile freilegen kann, die das Fahrzeug zerkratzen könnten.

8 Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Abdeckung sauber und vollständig trocken auf.
- Wählen Sie einen trockenen Ort fern von offenem Feuer, Funken und starken Wärmequellen.
- Sichern Sie Bänder und Haken gegen Verheddern und unbeabsichtigtes Einhaken.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

9 Beschädigtes oder ausgedientes Produkt

Verwenden Sie keine Abdeckung mit beschädigtem Befestigungssystem, großflächigen Rissen oder freiliegenden Teilen, die das Fahrzeug beschädigen könnten. Entsorgen Sie das ausgediente Produkt und den Kunststoffbeutel nach den örtlichen Trennvorschriften im vorgesehenen Abfallstrom. Verbrennen Sie weder Produkt noch Verpackung.

10 Meldung von Sicherheitsproblemen

Beenden Sie die Verwendung sofort, wenn es zu einer Verletzung oder einem Unfall kommt oder wenn Sie einen möglicherweise gefährlichen Mangel feststellen. Bewahren Sie Produkt, Verpackung und Variantenkennzeichnung auf und kontaktieren Sie den Hersteller mit einer Beschreibung des Ereignisses und den verfügbaren Identifikationsangaben.

Angaben zum Wirtschaftsakteur

Hersteller

TEXCORP Sp. z o.o.
Głogowska 31/33
60-702 Poznań, Polska
E-mail: office@texcorp.pl
Telefon: +48 728 976 693