

Használati és biztonsági útmutató

Texforce részleges autótakaró az ablakokhoz és a tetőhöz

Azonos kialakítású és rögzítési módú valamennyi méretváltozat

Az első használat előtt olvassa el a teljes útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A termék kizárólag parkoló gépkocsi ablakainak és tetejének lefedésére szolgál. Elindulás előtt mindig teljesen távolítsa el a takarót és valamennyi rögzítőelemet.

1 A termék azonosítása és rendeltetése

A Texforce részleges autótakaró parkoló személygépkocsi valamennyi ablakának és tetejének ideiglenes lefedésére szolgál. Segít megvédeni a lefedett felületeket az esőtől, hótól, dértől és jegesedéstől. Az ezüstszerű felület visszaveri a napsugárzás egy részét, és segít csökkenteni a jármű belső terének felmelegedését.

Ez az útmutató az azonos anyagokból készült és azonos rögzítőrendszerrel ellátott valamennyi méretváltozatra vonatkozik. A megfelelő méretet a jármű méretei és formája, valamint a terméken vagy csomagoláson található változatjelölés alapján válassza ki.

- Márka: Texforce.
- Fő anyag: 100% poliészter.
- A jármű felőli réteg: a fényezés védelmére szolgáló puha nemszőtt réteg.
- Rögzítés: nyolc rugalmas pánt, kampókkal ellátott külső pántok és csattal összekapcsolható középső pántok.
- További elemek: fényvisszaverő csíkok a tükörburkolatokon.
- Gyártási ország: Kína.

2 Fontos figyelmeztetések

- A műanyag zacskó fulladásveszélyt jelent. Kicsomagolás után azonnal tartsa gyermekektől elzárva. Ne engedje, hogy gyermekek a zacskóval játszanak, és soha ne húzza azt a fejére. A zacskó nem játék.
- Ne használja a takarót vezetés, a jármű vontatása vagy járó motor mellett. A jármű elindítása előtt teljesen távolítsa el a takarót és valamennyi rögzítőelemet.
- A terméket csak biztonságosan leparkolt, leállított motorú, behúzott rögzítőfékű, valamint lehűlt karosszériájú és kipufogórendszerű járműre helyezze fel vagy arról vegye le.
- A pántok felszereléséhez ne másszon a jármű alá, és ne emelje fel a járművet. A jármű alatt vezetett elemeket oldalról juttassa át.
- A kampókat és pántokat ne rögzítse fék- vagy üzemanyag-vezetékhez, kipufogórendszerhez, mozgó alkatrészhez, éles peremhez vagy felmelegedő részhez.
- A rugalmas pántok hirtelen visszacsapódhatnak. Feszítés közben tartsa biztosan a kampót, ne irányítsa az arc vagy más személy felé, és fokozatosan engedje ki a feszítést.
- A termék nem játék. A belegabalyodás és sérülés veszélye miatt ne engedje, hogy gyermekek a takaróval, a pántokkal, a kampókkal vagy a csattal játszanak.
- Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, szikrától és magas hőmérsékletű hőforrástól.
- A fényvisszaverő csíkok javítják a letakart jármű láthatóságát, de nem helyettesítik az előírt világítást, jelölést vagy a biztonságos parkolás szabályait.

3 Előkészítés a felszereléshez

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott változat megfelel-e a jármű méreteinek és formájának. A túl kicsi takaró vagy a túlzottan megfeszített pántok károsíthatják a terméket, illetve használat közben kioldódhatnak.
- Távolítsa el a homokot, jeget, gallyakat és más kemény vagy éles szennyeződések a karosszériáról és a takaróról. Ezek fényezésen történő elmozdítása karcolást okozhat.
- Minden használat előtt ellenőrizze az anyagot, a varrásokat, a pántokat, a kampókat és a csatot. Ne használja a terméket, ha bármely rögzítőelem repedt, vágott, tartósan megnyúlt vagy kilazult.
- Ne helyezze fel a takarót frissen fényezett járműre a fényezést végző szakember által meghatározott kikeményedési idő letelte előtt.

4 A takaró felszerelése

- Terítse ki a takarót úgy, hogy a puha nemszőtt réteg a jármű felé nézzen.
- Helyezze a takarót a tetőre és az ablakokra anélkül, hogy erősen végighúzná a fényezésen. Helyezze a tükörburkolatokat a tükrökre.
- Igazítsa el a takarót egyenletesen, és hagyja szabadon a pántok rögzítési pontjait.
- A kampókkal ellátott külső pántokat a keréktárcsák olyan stabil pontjaihoz rögzítse, ahol a kampó nem károsítja a felületet és nem érintkezik a fékrendszer alkatrészeivel.

- A középső pántokat a jármű egyik oldaláról a másikra vezesse át a jármű alatt anélkül, hogy a jármű alá mászna, majd kapcsolja össze a csatot.
- A pántokat egyenletesen feszítse meg. Ne nyújtsa őket végállásig, és ne csavarja meg őket.
- Felszerelés után ellenőrizzen minden rögzítési pontot. A takaró nem érintkezhet forró, éles vagy mozgó járműalkatrésszel.

5 Biztonságos használat

- A takarót kizárólag rendeltetésének megfelelően és csak parkoló járművön használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék helyzetét és a pántok feszességét, különösen az időjárás megváltozása után.
- Erős vagy viharos szélben távolítsa el a takarót, ha biztonságos rögzítése nem biztosítható.
- Ne hagyjon hosszabb ideig nehéz, nedves hórétet a takarón. A felgyülemlett havat óvatosan, éles eszközök nélkül távolítsa el.
- Ha a takaró a járműhöz fagyott, ne tépje le erővel. Várja meg, amíg a jégréteg fellazul, majd fokozatosan távolítsa el az anyagot.
- Ne használja a takarót emelésre, vontatásra, rakomány rögzítésére vagy más célra, mint a jármű ablakainak és tetejének lefedése.
- Ne alakítsa át a pántokat, kampókat, csatot vagy a takaró szerkezetét.

6 A takaró eltávolítása

- A rögzítések kioldása előtt győződjön meg arról, hogy nincs a közelben olyan személy, akit a kampó vagy a megfeszített pánt eltalálhat.
- Először oldja ki a középső csatot, miközben ellenőrzi a pántok feszítését, majd egyenként akassza ki a külső kampókat.
- Az anyagot felemelve és hajtogatva távolítsa el. Ne húzza végig a jármű szennyezett felületén.
- A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a takarót, valamint minden pántot és kampót teljesen eltávolított-e a járműről és annak környezetéből.

7 Tisztítás és állapotellenőrzés

Az enyhe szennyeződést nedves ruhával távolítsa el. Szükség esetén a takaró kézzel mosható. Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni, mielőtt összehajtja vagy ismét felszereli.

- Ne tisztítsa a takarót járó motor mellett vagy forró járműalkatrészek közvetlen közelében.
- Minden tisztítás után ellenőrizze a varrások, a nemszőtt réteg, a pántok, a kampók és a csat állapotát.
- Ne használja tovább a terméket, ha a sérülés gyengítheti a rögzítést vagy olyan elemet tehet szabaddá, amely megkarcolhatja a járművet.

8 Tárolás

- A takarót tisztán és teljesen szárazon tárolja.
- Száraz, nyílt lángtól, szikrától és magas hőmérsékletű hőforrástól távoli helyet válasszon.
- Biztosítsa a pántokat és kampókat összegabalyodás és véletlen beakadás ellen.
- A terméket gyermekektől elzárva tárolja.

9 Sérült vagy elhasználódott termék

Ne használjon sérült rögzítőrendszerű, nagy területen elszakadt vagy a járművet károsító elemet szabaddá tevő takarót. Az elhasználódott terméket és a műanyag zacskót a helyi hulladékválogatási szabályoknak megfelelő hulladékáramba helyezze. A terméket és a csomagolást ne égesse el.

10 Biztonsági problémák bejelentése

Sérülés, baleset vagy veszélyt jelentő hiba észlelése esetén azonnal hagyja abba a termék használatát. Őrizze meg a terméket, a csomagolást és a változat jelölését, majd az esemény leírásával és a rendelkezésre álló azonosító adatokkal forduljon a gyártóhoz.

A gazdasági szereplő adatai

Gyártó

TEXCORP Sp. z o.o.

Głogowska 31/33

60-702 Poznań, Polska

E-mail: office@texcorp.pl

Telefon: +48 728 976 693